



Art. 0600 – GUANTO IN GOMMA

Descrizione:

Guanto spalmato in lattice, dorso aerato, polsino in maglia, palmo antiscivolo, cotone/poliestere 10G. Morbido, robusto, resistente - Punti di forza: comfort, presa, precisione, resistente ai liquidi, resistente al taglio. Numero aghi: 10
 Il numero di aghi è il numero di maglie per pollice di un tessuto. Un numero basso (es. 10) indica un guanto più spesso, un numero maggiore (es. 15) indica un guanto di maggiore destrezza per lavori di precisione.
 Il guanto appartiene alla categoria dei DPI contro fattori meccanici che possono produrre lesioni di media entità.
 Non è adatto per saldare, toccare oggetti roventi, prodotti chimici.

Taglie&Certificazione:

Taglie: 8-10

Certificazione: EN420 – EN 388 Valori 2142X

Materiali: cotone/poliestere-lattice

Applicazioni:

Edilizia, magazzinaggio, agricoltura, manutenzione. La finitura increspata garantisce un'ottima presa, anche umida su superfici scivolose.

Rischi: Guanti di protezione contro rischi meccanici

Imballo: Cartone 72 paia – sacchetto 12 paia – cartoncino appendibile per singolo paio



Rischi
meccanici