



Art. 500NS – GUANTO IN NYLON SPALMATO IN NITRILE

Descrizione:

Guanto con supporto in nylon a filo continuo senza cuciture. Palmo ricoperto in nitrile satinato *EXTRA GRIP*. Polsino elasticizzato, Dorso areato. Colore giallo/nero. Numero aghi: 13.

Il numero di aghi è il numero di maglie per pollice di un tessuto. Un numero basso (es. 10) indica un guanto più spesso, un numero maggiore (es. 15) indica un guanto di maggiore destrezza per lavori di precisione.

DPI 2a categoria. Confezionato in busta singola appendibile. Il guanto appartiene alla categoria dei DPI contro fattori meccanici che possono produrre lesioni di media entità. Il guanto pertanto protegge contro rischi di media entità nei limiti dei livelli di protezione secondo il regolamento europeo 2016/425. Non è adatto per saldare, toccare oggetti roventi, taglienti, prodotti chimici.

Taglie&Certificazione:

Taglie: 7-11

Certificazione: EN420 – EN 388 Valori 4121X – Cat. II

Materiali: Nylon/nitrile

Applicazioni: Edilizia, meccanica, magazzino.

Rischi: Guanti di protezione contro rischi meccanici

Imballo: Cartone 240 paia – sacchetto 12 paia – sacchetto colorato appendibile per singolo paio

