



Art. 57ATP – GUANTO IN FIBRA ANTITAGLIO

Descrizione:

Guanto in nylon e tessuto 13G HPPE/fibra di vetro antitaglio LIVELLO 5, puntinato in NBR. Numero aghi: 13

Il numero di aghi è il numero di maglie per pollice di un tessuto. Un numero basso (es. 10) indica un guanto più spesso, un numero maggiore (es. 15) indica un guanto di maggiore destrezza per lavori di precisione.

Il guanto appartiene alla categoria dei DPI contro fattori meccanici che possono produrre lesioni di media entità.

Non è adatto per saldare, toccare oggetti roventi, prodotti chimici.

Taglie&Certificazione:

Taglie: 8-10

Certificazione: EN420 - EN388 454X

Materiali: Nylon e tessuto 13G

Applicazioni: Lavorazione del vetro o in presenza di sbavature metalliche, industria, edilizia.

Rischi: guanti di protezione contro rischi meccanici

Imballo: Cartone 120 paia – sacchetto 12 paia – sacchetto colorato appendibile per singolo paio



Rischi
meccanici

A seguito del nuovo regolamento (UE) 2016/425 relativo ai DPI e dell'aggiornamento della norma EN 388:2016, l'azienda ricorda che potreste ricevere alcuni articoli con marcature e logo differenti, in quanto ancora conformi per un certo periodo di tempo.